


# 10a

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			



Nazwa i oznaczenie

**MATERIAŁ - BLACHA STALOWA**

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. (+0,5/-0,5)



Certyfikat nr.  
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt dystansowy  
uniwersalny fi12 L-160**

Nr arch:

MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1

Format: A4

**10a**

## 10A KARTA KATALOGOWA

Uchwyt dystansowy przystosowany jest do mocowania przewodu odgromowego (zwodów) i przewodów odprowadzających na ścianie, dachu lub kominie.

Wykonany jest z tworzywa oraz preta wraz z kołkiem rozporowym ( fi 10 lub fi 12).

Uchwyt uniwersalny wykonany jest z wkładki plastikowej dostosowanej do mocowania drutu fi 6, fi 8.