


111

Występuje w wykonczeniu:

| Ocynk ogniowy | Ocynk elektrolityczny | Malowane proszkowo | Miedziane | Miedziowane |
|---------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------------|
| X | X | X | | X |



Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\begin{pmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{pmatrix}$



Certyfikat nr.
25/2010

| | Nazwisko | Podpis | Data |
|--------------|------------|--------|------|
| Konstruował: | M.Łabuński | | |
| Kreślił: | M.Łabuński | | |
| Sprawdził: | M.Łabuński | | |
| Zatwierdził: | M.Łabuński | | |

**uchwyt do zwodow
fi-10 L-100**

Nr arch:

MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1

Format: A4

111

11L KARTA KATALOGOWA

Uchwyt przystosowany jest do mocowania przewodu odgromowego (zwodów) i przewodów odprowadzających na scianie, dachu lub kominie. Wykonany jest z blachy stalowej oraz preta wraz z kolkiem rozporowym (fi 10 lub fi 12). Mocowanie zwodów oraz bednarki za pomoca sruby M6x16.