


**11c**

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			



Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m.  $(\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix})$ Certyfikat nr.  
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M. Łabuński		
Kreślił:	M. Łabuński		
Sprawdził:	M. Łabuński		
Zatwierdził:	M. Łabuński		

**uchwyt dystansowy  
uniwersalny fi12 L-100**Nr arch:  
MASA - 0,000 kg

Podziałka:

Arkusz: 1 z 1  
Format: A4**11c****11C KARTA KATALOGOWA**

Uchwyt dystansowy przystosowany jest do mocowania przewodu odgromowego (zwodów) i przewodów odprowadzających na ścianie, dachu lub kominie.

Wykonany jest z tworzywa oraz preta wraz z kolkiem rozporowym (fi 10 lub fi 12).

Uchwyt uniwersalny wykonany jest z wkładki plastikowej dostosowanej do mocowania drutu fi 6, fi 8.