




11



Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X		X



Przekrój A-A



Nazwa i oznaczenie						
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA						
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\begin{pmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{pmatrix}$					uchwyt do bednarki i drutu fi-12 L-100	
 Certyfikat nr. 25/2010		Nazwisko	Podpis	Data		
	Konstruował:	M.Łabuński				
	Kreślił:	M.Łabuński				
	Sprawdził:	M.Łabuński				
	Zatwierdził:	M.Łabuński				
		Nr arch:		Podziałka:	Arkusz: 1 z 1	11
		MASA - 0.000 kg			Format: A4	

11 KARTA KATALOGOWA

Uchwyt do bednarki i drutu przystosowany jest do mocowania przewodu odgromowego (zwodów) i przewodów odprowadzających na ścianie, dachu lub kominie. Służy także do mocowania bednarki. Wykonany jest z blachy stalowej oraz pręta wraz z kołkiem rozporowym (fi 10 lub fi 12). Mocowanie zwodów oraz bednarki za pomocą śruby M6x16.