




# 10

Występuje w wykonczeniu:

Ocynek ogniowy	Ocynek elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X		



Przekrój A-A



Nazwa i oznaczenie

**MATERIAŁ - BLACHA STALOWA**

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m.  $\begin{matrix} +0,5 \\ -0,5 \end{matrix}$



Certyfikat nr.  
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt do bednarki i  
drutu fi-10 L-100**

Nr arch:  
MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1  
Format: A4

**10**

## 10 KARTA KATALOGOWA

Uchwyt do bednarki i drutu przystosowany jest do mocowania przewodu odgromowego (zwodów) i przewodów odprowadzających na ścianie, dachu lub kominie.

Służy także do mocowania bednarki.

Wykonany jest z blachy stalowej oraz pręta wraz z kołkiem rozporowym ( fi 10 lub fi 12).

Mocowanie zwodów oraz bednarki za pomocą śruby M6x16.