





11g

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			X



Nazwa i oznaczenie				
MATERIAŁ - PLASTIK				
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\begin{matrix} +0,5 \\ -0,5 \end{matrix}$				
 Certyfikat nr. 25/2010	Konstruował:	M.Łabuński	Podpis	Data
	Kreślił:	M.Łabuński		
	Sprawdził:	M.Łabuński		
	Zatwierdził:	M.Łabuński		
	Nr arch:	MASA - 0,000 kg	Podziałka:	Arkusz: 1 z 1 Format: A4
				11g

11G KARTA KATALOGOWA

Uchwyt do bednarki i drutu przystosowany jest do mocowania przewodu odgromowego (zwołów) i przewodów odprowadzających na ścianie, dachu lub kominie. Służy także do mocowania bednarki. Wykonany jest z blachy stalowej oraz pręta wraz z kołkiem rozporowym (fi 10 lub fi 12). Mocowanie zwołów oraz bednarki za pomocą śruby M6x16. Uchwyt uniwersalny do bednarki i drutu wykonany jest z wkładki plastikowej dostosowanej do mocowania drutu fi 6, fi 8 lub bednarki 4x30