



# 11a

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X		X



Przekrój A-A



Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STAŁOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. ( $\pm 0,5$ / $-0,5$ )



Certyfikat nr.  
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt do bednarki i  
drutu fi-12 L-120**

Nr arch:  
MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1  
Format: A4

11a

## 11A KARTA KATALOGOWA

Uchwyt do bednarki i drutu przystosowany jest do mocowania przewodu odgromowego (zwodów) i przewodów odprowadzających na ścianie, dachu lub kominie.

Służy także do mocowania bednarki.

Wykonany jest z blachy stalowej oraz pręta wraz z kołkiem rozporowym ( fi 10 lub fi 12).

Mocowanie zwodów oraz bednarki za pomocą śruby M6x16.