




Ocynek ogniowy	Ocynek elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X		X	X



Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\left(\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix}\right)$ Certyfikat nr.
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt uziemiający do
rur instal. 1"**

Nr arch:

MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1

Format: A4

42

42 KARTA KATALOGOWA

Uchwyty uziemiające przeznaczone są do połączeń wyrównawczych. Wymiary dostosowane są do poszczególnych rur gazowych, wodnych, kanalizacyjnych w zakresie od 1/2" do 2".

Elementy wykonane z blachy o grubości 2 mm. zabezpieczone antykorozyjnie.

Połączenie następuje poprzez skręcenie dwóch części śrubami M6 x 16.